

# REVESTIMIENTO SANITARIO PLASTITEX CDN CASCARA DE NARANJA **RETEX**®

El sistema " PLASTITEX CDN" son recubrimientos acrílicos con altos sólidos, que ofrecen decoración a las áreas sanitarias, en conjunto con el PLASTITEX BARNIZ SATIN, ofrece enormes ventajas ya que logra reducir el riesgo de contaminación por bacterias, la creación de hongos o la penetración de agentes contaminantes al interior del recubrimiento; principalmente en áreas como cocinas, hospitales, clínicas, comedores, baños, entre otros.

Este tipo de recubrimiento es recomendado para instalarse como acabado decorativo, brillante y protector al utilizarse como sistema junto con el **PLASTITEX BARNIZ SATIN**, es repelente al agua y de fácil aplicación con colores de línea como: blanco, ostión, marfil, azul y verde; se presenta en formulación listo para usarse.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Limpieza: Se debe eliminar del sustrato los restos de membrana de curado y desmoldante; polvo, pintura, alambón y/o clavos y todas las partículas sueltas.

Se recomienda utilizar **PLASTITEX SELLO FONDO** pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de **ADHELATEX** (5x1) con agua, para sellar sustratos altamente porosos.

## APLICACIÓN:

Sistema mínimo: 1 capa como acabado texturizado, los colores existentes son: Blanco, arena, rojo, verde y rosa.

En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones con **PLASTITEX POLISH COAT**, en sustratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar **PLASTITEX BASE-COAT**. En superficies de yeso o en paneles prefabricados (Yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar **PLASTITEX BASE-COAT AD**. En superficies tradicionales de concreto y mortero se sugiere utilizar **PLASTITEX MASILLA**.

Acabado: Una vez lista la superficie se colocara el **PLASTITEX CDN**, colocando el material desde la parte alta del muro hacia abajo, se sugiere que no se realicen empalmes o traslapes, extendiendo el material y a continuación una persona que valla planchando el material y afinando; es importante que los claros se realicen completos para que no quede distinto en las diferentes áreas.

Los rendimientos serán variables según el sustrato y el acabado deseado. Aproximadamente será de 1.5 – 2 kg. por m2 por capa.

NOTA: Los rendimientos antes mencionados se indican en kg/m<sup>2</sup> y podrán cambiar según acabado deseado, por lo que recomendamos realizar una muestra sobre el sustrato a trabajar. Recomendamos consultar las fichas técnicas de cada producto para optimizar los resultados. Para cualquier duda le sugerimos contactar a nuestro Departamento Técnico.



# REVESTIMIENTO SANITARIO PLASTITEX CDN CASCARA DE NARANJA RETEX®



OBSERVACIONES: Les recomendamos consultar las fichas técnicas de producto, ó bien, al **Departamento Técnico de RETEX** en caso de existir alguna duda antes ó durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

